Plafon LED


ORO EGIR LED 12W NW W

Neutralna barwa 4000K zapewnia czytelne światło do szkół, urzędów i korytarzy.
Montaż natynkowy na ścianie lub suficie ułatwia zastosowanie w modernizacjach.
Trwałość 25 000 h i brak wymiany źródła LED obniżają koszty eksploatacji.
Plafon EGIR 12W został zaprojektowany do codziennego oświetlenia przestrzeni o dużej rotacji użytkowników. Neutralne światło 4000K poprawia czytelność i komfort pracy, a jednolity strumień 720 lm sprawdza się w mniejszych korytarzach, zapleczach, łazienkach i pomieszczeniach technicznych. Mleczny klosz eliminuje olśnienie, a montaż natynkowy — na ścianie lub suficie — ułatwia instalację w modernizowanych obiektach. Oprawa oferuje trwałość do 25 000 godzin, pobór mocy 12W i pracę w zakresie −20°C do +40°C. Spełnia normy CE i RoHS.






Indeks	ORO33103
Kod EAN	5901752712904
Φ360° [lm]	720
Φmod [lm]	1360
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	113
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377



LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:42:22
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	12
Moc modułu LED [W]	12
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1908530
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Sepraracja wyjść zasilacza	nie
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	ściana, sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Kolor	biały



LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:42:22
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Materiał klosza	PMMA
Materiał soczewki	PMMA
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	210
Szerokość [mm]	210
Wysokość [mm]	55
Waga netto [g]	210
Waga brutto [g]	330
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	5
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	szkoły urzędy korytarze toalety łazienki
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2