
Oprawa hermetyczna LED

ORO SFERIS LED 38W CCT S-DIMM


- Maksymalna elastyczność: 4 poziomy mocy i 3 barwy światła (3000/4000/6500K) do wyboru w jednej oprawie.
- Najwyższa skuteczność 170 lm/W: Generuje potężny strumień 6460 lm przy minimalnym zużyciu energii.
- Niezawodność w przemyśle: Wysoka szczelność IP66, żywotność 50 000h i 5-letnia gwarancja.
- Szybki montaż liniowy: Możliwość łączenia do 20 opraw w jedną linię znacząco skraca czas instalacji.



Wysokowydajna oprawa hermetyczna LED ORO SFERIS, zaprojektowana do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki rewelacyjnej skuteczności na poziomie 170 lm/W, generuje strumień świetlny 6460 lm przy minimalnym zużyciu energii. Jej kluczowym atutem jest pełna elastyczność na miejscu montażu – użytkownik może wybrać jedną z trzech barw światła (3000/4000/6500K) oraz jeden z czterech poziomów mocy. Konstrukcja umożliwia łączenie do 20 opraw w jedną, długą linię. Wysoka odporność na pył i wilgoć (IP66), żywotność 50 000 godzin oraz 5-letnia gwarancja potwierdzają jej przeznaczenie do hal, magazynów i fabryk.




Indeks	ORO33163
Kod EAN	5905972140097
Φ360° [lm]	6460
Φmod [lm]	6840
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	190
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe



LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 16/09/2026 08:11:18
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

CRI [Ra]	85
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000/4000/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.1
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.1
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	38
Moc modułu LED [W]	36
Możliwość zmiany mocy	tak
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	C
Nr rejestracyjny EPREL	1974439
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	66



LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 16/09/2026 08:11:18
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Odporność mechaniczna [IK]	08
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Maksymalna ilość opraw w linii [szt.]	20
Kolor	szary
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PC
Typ klosza	ryflowany
Długość [mm]	1245
Szerokość [mm]	69
Wysokość [mm]	82
Waga netto [g]	1670
Waga brutto [g]	1870
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	6
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	5